

## CAIXA DE PROTEÇÃO IP66 C/ SUPORTE GERENCIÁVEL GERP SOLUTION



- Produto indicado para acondicionamento profissional de câmeras fixas em ambiente externo, resistente a intempéries. Grau de proteção IP66.
- Construída em alumínio fundido.
- Possui tampa articulada lateralmente que facilita o acesso ao seu interior e travas laterais através de parafusos.
- Possui suporte interno deslizante e ajustável para fixar câmera e prensa cabos selado.
- Possui duas versões disponíveis: com ou sem ventilador interno.
- Suporte gerenciável e giratório. Cabo entra pelo furo do suporte.
- 



### Especificações

	GE85109 s/ ventilador	GE85110 ventilador e aquecedor
Alimentação de entrada	-	12 VDC
Entrada de cabos	Entrada via suporte de parede.	Entrada via suporte de parede.
Suporte interno	Compatível com qualquer câmera que caixa nas dimensões internas indicadas.	Compatível com qualquer câmera que caixa nas dimensões internas indicadas.
Janela de visualização	10 x 8,5 cm	10 x 8,5 cm
Tamanho máximo de câmera e lentes	90 x 110 x 350 mm (A x L x C)	90 x 110 x 310 mm (A x L x C)
Controle do aquecedor	-	Liga a 15°C, desliga a 25°C
Controle do ventilador	-	Liga a 35°C, desliga a 25°C
Faixa operacional	-50°C a +50°C	- 50°C a +50°C
Espessura do Vidro	4 mm	4 mm
Dimensões internas	90 mm x 110 mm x 350 mm (A x L x C)	90 mm x 110 mm x 310 mm (A x L x C)
Dimensões externas	95 mm x 127 mm x 400 mm (A x L x C)	95 mm x 127 mm x 400 mm (A x L x C)
Peso	2,3 kg	2,5 kg
Classificação	IP66	IP66
Certificações	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
Aplicação	Interna / externa	Interna / externa

### Informações para pedido

Descrição	Cód. Fabricante
CX.PROT.IP66 C/SUP.GERENC.S/FAN 12V	GE85109
CX.PROT.IP66 C/SUP.GERENC.C/FAN 12V	GE85110HB